

## Informace o výrobku

# 11 06 160 T BK

## Odizolovací kleště

S otevírací pružinou, univerzální

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V 



- Pro jednožilové vodiče, vícežilové vodiče, vodiče s jemnými dráty s umělohmotnou nebo gumovou izolací max. Ø 5,0 mm nebo průřezem vodiče 10 mm<sup>2</sup>
- Jednoduché nastavení na požadovaný průměr drátu nebo vodiče s jemnými dráty pomocí šroubu s rýhovanou hlavou a kontramatice
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji

Č. výr.	11 06 160 T BK
EAN	4003773081760
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	220 g
Rozměry	160 x 57 x 19 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Tvar	0
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	10 mm <sup>2</sup>
Hodnoty odizolování (průměr)	Ø 5,0 mm
AWG	7
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technické změny a omyly vyhrazeny

