

Informace o výrobku

13 46 165

Odizolovací kleště

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Multifunkční – stříhání, odizolování jedněmi kleštěmi
- Pro časově úsporné odizolování kulatých plášťových vedení a kabelů pro vlhké prostory (např. kabelů NYM)
- Usnadněný přístup zejména u krabic uložených hluboko pod omítkou díky úzkému tvaru hlavy a optimálně zalomenému břítu pro izolaci kabelů
- Jednoduché odizolování bez poškození díky zaoblenému ostří s omezením hloubky
- Univerzálně použitelné: přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- Se štípacími kleštěmi pro stříhání vodičů, drátů, malých šroubů a hřebíků
- Všechny břity dodatečně inductivně tvrzené na cca 61 HRC: pro vysokou odolnost proti opotřebení
- O 30 % nižší hmotnost než u srovnatelných kleští
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Č. výr.	13 46 165
EAN	4003773079699
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
hmotnost	210 g
Rozměry	165 x 57 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,2
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2
Hodnoty odizolování (průměr)	8 – 13 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
Certifikát VDE	ano
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111510

Technické změny a omyly vyhrazeny

