

Informace o výrobku

14 26 160 SB

Boční odizolovací kleště

IEC 60900 DIN EN 60900

- S dlouhým břitem
- Vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
- Přesné otvory pro odizolování pro vodiče 1,5 a 2,5 mm²
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm²
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



⚡ 1000 V 

Č. výr.	14 26 160 SB
EAN	4003773041177
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
hmotnost	238 g
Rozměry	160 x 60 x 27 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2,5 mm
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	1,5 / 2,5 mm ²
AWG	15 / 13
Certifikát VDE	ano

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003

Technické změny a omyly vyhrazeny

