

## Informace o výrobku

# 16 90 130 SB

## Univerzální odizolovací nástroj pro domovní a průmyslové kabely



- S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
- Vhodné k odstraňování pláštěů a odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů do vlhkého prostředí od Ø 8,0 do 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Také pro použití v krabicových odbočnicích a skříňkách rozdělovače
- Těleso: plast, vyztužen sklolaminátem
- Pro práci v omezených a těžko přístupných pracovních prostorách
- Hodí se zejména pro větší průřezy a těžce zpracovatelné izolační materiály
- Není nutné nastavení čepelí na hloubku řezu
- Odizolovací zařízení pro vodiče a lanka 1,5mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Oboustranný podélný doraz (ideální pro praváky a leváky)
- Upevňovací zařízení na konci rukojeti (pojistka proti upadnutí)

AWA

Č. výr.	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
hmotnost	86 g
Rozměry	130 x 110 x 87 mm

### Technische Attribute

Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
Hodnoty odizolování (průměr)	Ø 8 – 13 mm
Typ kabelu	kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27112104

Technické změny a omyly vyhrazeny

