

## Informace o výrobku

# 71 02 200 T

### KNIPEX CoBolt®

Kompaktní pákové kleště



#### Chytrý silák

- S precizními břity pro měkký a tvrdý drát i pružinový drát
- Stříhají materiály jako jsou čepy, hřebíky, nýty apod. do Ø 5,2 mm
- Obzvláště vysoký řezný výkon při vynaložení menší síly díky nové konstrukci pák
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 64 HRC kováno
- Zlepšený řezný výkon
- Jednoduché štípání velkých průřezů díky břitu s mikrostrukturou
- S úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø 1,0 mm
- Se štíhlými, dvoubarevnými vícekomponentními návleky pro lepší manipulaci a snadnější přepravu
- S větší opěrnou plochou na návlecích rukojetí pro lepší rozložení přítláčivé síly a příjemnější práci
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Č. vyr.	71 02 200 T
EAN	4003773080046
Kleště	fosfátováno atramentolem na černo
Rukojeti	s tenkými vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	395 g
Rozměry	200 x 65 x 23 mm

#### Technische Attribute

Tvar	0
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 5,2 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 4,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 3,6 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 6 mm
pojistka proti upadnutí	ano

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC002689
ETIM 6.0	EC002689
proficl@ss 6.0	AAC440c002
UNSPSC 13.1	27111512

Technické změny a omyly vyhrazeny



s úchopovou plochou pod kloubem pro uchopení a tahání drátů od Ø 1,0 mm