

Informace o výrobku

74 02 140

Silové boční štípací kleště

DIN ISO 5749

- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní bříty dodatečně inductivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	74 02 140
EAN	4003773042419
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	157 g
Rozměry	140 x 82 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Tvar	0
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,1 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,0 mm
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr)	Ø 1,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technické změny a omyly vyhrazeny

