

Informace o výrobku

77 01 130

Boční štípací kleště pro elektroniku

DIN ISO 9654



- Pro přesné montážní práce, např. v oblasti elektroniky a jemné mechaniky
- Tvarování optimalizované podle zatížení pro bezprostřednější pocit z práce
- Dvojitá pružina s malým třením pro měkké a stejnoměrné otevírání
- Lesklý povrch nebo vysoce lesklý povrch (pouze provedení 2) ve spojení s jemným olejovým filmem poskytuje dobrou ochranu proti korozi – žádné poruchy ve spínacím obvodu způsobené olupováním chromovaných částí
- Břity dodatečně tvrzené laserem, tvrdost břitů minimálně 60 HRC
- Štíhlé povlaky vytažené až k hlavě kleští umožňují bezpečné a komfortní vedení i mezi palcem a ukazováčkem
- Kulaté čelisti, s fazetou
- Tvrdost břitů asi 62 HRC
- řezná hlava: speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kovaná, kalená v oleji



Č. výr.	77 01 130
EAN	4003773018575
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	potaženo plastem
hmotnost	108 g
Rozměry	130 x 59 x 38 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Tvar	0
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,5 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 0,8 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 0,3 – 2 mm
	18 mm
	9,5 mm
Šířka hlavy	15 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technické změny a omyly vyhrazeny