

Informace o výrobku

77 02 120 H

Elektronické boční štípací kleště s vsazeným karbidovým břitem

DIN ISO 9654



- Pro extrémní požadavky na kleště stříhající tvrdé nebo pevné materiály, např. pianový, niklový, wolframový nebo diodový drát, které se stále častěji používají v elektronickém a v leteckém a kosmickém průmyslu
- Neustále správný stříhací nástroj, i u nejtvrdějších materiálů
- Přesné karbidové břity jsou zaletované do předkovek
- Stabilní průvlečný kloub bez vůle
- Tvrdost HM břitů 80 - 83 HRC
- Kleště s karbidovými břity mají podstatně vyšší trvanlivost než kleště s běžnými břity
- Trvale spolehlivé výsledky stříhání díky zabránění deformacím břitů z důvodu přetížení
- Vysoká úspora nákladů díky delší životnosti kleští



Č. výr.	77 02 120 H
EAN	4003773075783
Hlava	leštěno do vysokého lesku
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	100 g
Rozměry	120 x 50 x 19 mm
Norma	DIN ISO 9654

Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 1,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 1,0 mm
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr)	Ø 2 mm
	14 mm
	7,5 mm
Šířka hlavy	11 mm

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Technické změny a omyly vyhrazeny

