

Informace o výrobku

88 02 250 T BK

KNIPEX Alligator®

Instalatérské kleště

DIN ISO 8976



- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC: trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
- Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému vedení
- Robustní provedení, odolné proti opotřebení, vhodné zejména pro práci ve venkovním prostředí
- Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- Kleště se závěsným okem pro upevnění pojistného lanka
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

| | |
|----------|--|
| Č. výr. | 88 02 250 T BK |
| EAN | 4003773080602 |
| Kleště | fosfátováno atramentem na černo |
| Hlava | leštěno |
| Rukojeti | s tenkými vícesložkovými návleky, s integrovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí |
| hmotnost | 400 g |
| Rozměry | 250 x 90 x 25 mm |
| Norma | DIN ISO 8976 |

Technische Attribute

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Nastavitelných pozic | 9 |
| Kapacita pro palcové trubky (průměr) | Ø 2 Palce |
| Kapacita pro matice rozměr klíče v | 46 mm |
| Kapacita pro trubky (průměr) | Ø 50 mm |
| pojistka proti upadnutí | ano |

| | |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4 | 21040301 |
| ETIM 5.0 | EC000164 |
| ETIM 6.0 | EC000164 |
| proficl@ss 6.0 | AAA936c004 |
| UNSPSC 13.1 | 27112111 |

Technické změny a omyly vyhrazeny



Samosvorné na trubkách a matkách: nehrozí sklouznutí po obrobku; veškerou sílu úchopu lze využít k natočení obrobku; pevný stisk ramen kleští není nutný, díky tomu stačí vynaložení menší síly

