

Informace o výrobku

89 01 250

Instalatérské kleště

S drážkovaným kloubem

DIN ISO 8976



- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Žádné proklouznutí kloubu
- Hořákový otvor dobře tvarově přizpůsobený pro šrouby a matky
- Konstrukční odlehčení šroubu kloubu, proto žádné opotřebenění šroubu zajišťuje minimální opotřebenění šroubu
- Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC při délce 250 mm: spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebenění
- Chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních

Č. výr.	89 01 250
EAN	4003773023067
Kleště	fosfátováno a tramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	potaženo plastem
hmotnost	339 g
Rozměry	250 x 47 x 13 mm
Norma	DIN ISO 8976

Technische Attribute

Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 1 5/16 Palce
Kapacita pro trubky (průměr)	Ø 34 mm
Kapacita pro matice rozměr klíče v	36 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004
UNSPSC 13.1	27112112

Technické změny a omyly vyhrazeny