

Informace o výrobku

97 52 65 A

Čtyřtrnové lisovací kleště pro soustružené kontakty



- K lisování soustružených kontaktů
- Vtlačování čtyřmi trny pro nejkvalitnější krimpované spoje
- Válečkový kalibr ke kontrole základního nastavení
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat)
- Zvětšení síly díky maximálně efektivnímu pákovému převodu umožňuje práci bez únavy
- Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucím do ruky
- Jemné nastavování tlaku pro různé průřezy vodičů pomocí nastavovacího kolečka
- S tabulkou pro určení nastavovacích hodnot
- Kleště v plastovém kufříku s pěnovou vložkou
- Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji

Č. výr.	97 52 65 A
EAN	4003773071594
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	676 g
Rozměry	250 x 85 x 50 mm

Technische Attribute

Použití	stočené kontakty (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacita, milimetry čtvereční	0,14 — 6 mm ²
AWG	25 — 10
Počet hnízd	1
max. průměr kontaktu	7,5 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

97 59 65 2	Univerzální polohovací přípravek pro 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
------------	--

Technické změny a omyly vyhrazeny