

## Informace o výrobku

# 97 52 65 DG A

## Čtyřtrnové lisovací kleště pro soustružené kontakty



- K lisování soustružených kontaktů
- Vtlačování čtyřmi trny pro nejkvalitnější krimpované spoje
- Válečkový kalibr ke kontrole základního nastavení
- Konstantně vysoká kvalita lisování díky nucenému blokování (možné odblokovat)
- Zvětšení síly díky maximálně efektivnímu pákovému převodu umožňuje práci bez únavy
- Vysoký komfort při obsluze díky tvaru dobře padnoucím do ruky
- Rozměr krimpování nastavitelný v krocích po 0,01 mm
- S digitálním zobrazením nastavených rozměrů lisování a možností recalibrace prostřednictvím funkce RESET s elektronickou kontrolou opotřebení
- Nastavení v mm, palcích nebo srovnatelných polohách selektorů podle MIL
- S tabulkou pro určení nastavovacích hodnot
- Kleště v plastovém kufříku s pěnovou vložkou
- Bez polohovacího přípravku
- Chromvanadová elektroocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji

Č. výr.	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
hmotnost	633 g
Rozměry	250 x 86 x 80 mm
<b>Technische Attribute</b>	
Použití	stočené kontakty (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacita, milimetry čtvereční	0,14 — 6 mm <sup>2</sup>
AWG	25 — 10
Počet hnízd	1
max. průměr kontaktu	7,5 mm
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147
97 59 65 2	Univerzální polohovací přípravek pro 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A

Technické změny a omyly vyhrazeny