

8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí,  
upínací čas 3/8", TX 20 x 55 mm  
Ráčna Zyklop VDE a příslušenství - Bezpečnost s kusovou zkouškou.



Čárový kód:	4013288210173	Rozměr:	160x120x23 mm
Díl č.:	05004920001	Hmotnost:	46 g
Výrobek č.:	8767 B VDE HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 při napětí 10 000 V
- Extrémně krátká a kompaktní hlavice s bitem 3/8" pro snadnou práci také ve velmi úzkých stavebních prostorech
- Zvýšená bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí
- Plastové opláštění chrání povrch dílů před poškozením

Końcówki wymienne klucza nasadowego typu bit VDE 3/8" z funkcją przytrzymywania umożliwiające wyjątkowo komfortową pracę bez ryzyka zgubienia śruby podczas zbliżania narzędzia do detalu. Podwyższony poziom bezpieczeństwa dzięki wewnętrznej żółtej warstwie izolacji, która staje się widoczna w przypadku ewentualnego uszkodzenia zewnętrznej czerwonej warstwy VDE. Indywidualnie kontrolowana izolacja zgodnie z IEC 60900 pod napięciem 10000 V gwarantuje bezpieczeństwo pracy pod napięciem 1000 V.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_8767\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html)

Wera - 8767 B VDE HF  
05004920001 - 4013288210173

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zvýšená bezpečnost



Hlavice a prodloužení Zyklop pro elektrikáře poskytují vyšší bezpečnost díky 2složkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou.

### Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

### Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



mm

05004920001	TX 20	55,0	23,0	9,0
05004921001	TX 25	55,0	23,0	9,0
05004922001	TX 27	55,0	23,0	9,0
05004923001	TX 30	55,0	23,0	9,0
05004924001	TX 40	55,0	23,0	9,0
05004925001	TX 45	59,0	23,0	13,0

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_zyklop\\_vde\\_ratchet\\_and\\_accessories\\_every\\_piece\\_is\\_safety\\_tested\\_8767\\_b\\_vde\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_zyklop_vde_ratchet_and_accessories_every_piece_is_safety_tested_8767_b_vde_hf.html)

Wera - 8767 B VDE HF  
 05004920001 - 4013288210173

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de