



|                    |               |                        |               |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288208828 | <b>Rozměr:</b>         | 150x105x30 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05005091001   | <b>Hmotnost:</b>       | 120 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 400 TX        | <b>Země původu:</b>    | CZ            |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 84661038      |

- Příčná rukojeť je ideální pro přenos kontrolovaného utahovacího momentu a vysokých povolovacích momentů
- Bezchybné zašroubování prostřednictvím nepřetažitelné kluzné spojky a přesný přenos utahovacího momentu
- Chráněn proti manipulaci a tím proti změně nastavené hodnoty
- Obzvláště korozivzdorná čepel

Wera indikátor utahovacího momentu s pevným utahovacím momentem pro TORX® šrouby. Chráněn proti manipulaci. Robustní kluzná spojka vytváří dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu a přetažení utahovacího momentu je tak nemožné. Několikrát vyšší povolovací moment než nastavený utahovací moment, díky tomu není většinou zapotřebí již žádné další nářadí pro povolení šroubových spojení. Tvar rukojeti vyplní dobře celou ruku a prsty jsou položeny v měkce zaoblených prohlubních. Díky tomu je zaručen optimální, ergonomický přenos síly.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_tx.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_torque-indicators_400_tx.html)

Wera - 400 TX  
05005091001 - 4013288208828

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Indikátory krouticího momentu

Slyšitelné a citelné přeskočení

Ergonomický tvar



Šroubovák s příčnou rukojetí



Pro případy použití s neměnným tzn. nemanipulovatelným kroutícím momentem.



Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.



Ergonomické provedení rukojeti dobře padne do dlaně, prsty ve vybraných obepínají rukojeť a celá ruka je tak pevně v kontaktu s rukojetí a nedochází tak k protočení rukojeti v ruce.

Vícekomponentní rukojeť

Důležité údaje jsou uvedeny na nástroji



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.



Označení rukojeti symbolem šroubu, velikosti a utahovacího momentu a maximálního povoloovacího momentu.

Další varianty této skupiny produktů:

|             |       | Nm  |    |    |     |       |     |
|-------------|-------|-----|----|----|-----|-------|-----|
|             |       |     | mm | mm | mm  | inch  | mm  |
| 05005090001 | TX 20 | 4,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8 | 7,0 |
| 05005091001 | TX 25 | 5,0 | 60 | 48 | 100 | 2 3/8 | 7,0 |

Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_400\\_tx.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_torque-indicators_400_tx.html)

Wera - 400 TX

05005091001 - 4013288208828

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de