

950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, palcový, BlackLaser, 3/32" x 112 mm

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| Čárový kód: | 4013288182517 | Rozměr: | 112x19x4 mm |
| Díl č.: | 05022631001 | Hmotnost: | 8 g |
| Výrobek č.: | 950 SPKL inch | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82041100 |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Použití:Šrouby s vnitřním šestihranem

Provedení:Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil:Hex-Plus, šestihránná kulová hlava na dlouhém ramenu



Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
05022631001 - 4013288182517

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Snižuje se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.




Úhlové klíče z kulatého materiálu lépe sedí v ruce a umožňují dlouhodobou a bezbolestnou práci. Opláštění z umělé hmoty je navíc příjemné na dotek právě při nízkých teplotách. Výrazný popis na plášti umožňuje snadší vyhledání náradí.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy náradí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přídržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink






https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
05022631001 - 4013288182517

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

| |  inch |  mm |  mm |  inch |  inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05022630001 | 5/64 | 101 | 16 | 4 | 5/8 |
| 05022631001 | 3/32 | 112 | 19 | 4 7/16 | 3/4 |
| 05022632001 | 1/8 | 123 | 21 | 4 7/8 | 27/32 |
| 05022633001 | 5/32 | 137 | 24 | 5 3/8 | 1 |
| 05022634001 | 3/16 | 154 | 27 | 6 1/16 | 1 1/16 |
| 05022635001 | 7/32 | 172 | 31 | 6 3/4 | 1 1/4 |
| 05022636001 | 1/4 | 185 | 34 | 7 1/4 | 1 5/16 |
| 05022637001 | 5/16 | 195 | 37 | 7 11/16 | 1 7/16 |
| 05022638001 | 3/8 | 224 | 42 | 9 | 1 11/16 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_inch.html

Wera - 950 SPKL inch
05022631001 - 4013288182517

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de