



Čárový kód:	4013288185815	Rozměr:	93x17x4 mm
Díl č.:	05022662001	Hmotnost:	6 g
Výrobek č.:	3950 SPKL Multicolour	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rzi do nerezových šroubů
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rzi. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu náradí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". S identifikátorem náradí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí. V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.



Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Úhlové klíče z nerezové oceli



Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřimňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení nářadí.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přídržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink






https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022660001	1,5	90	14	3 1/2	9/16
05022661001	2,0	101	16	4	5/8
05022662001	2,5	112	19	4 7/16	3/4
05022663001	3,0	123	21	4 7/8	27/32
05022664001	4,0	137	24	5 3/8	1
05022665001	5,0	154	27	6 1/16	1 1/16
05022666001	6,0	172	31	6 3/4	1 1/4
05022667001	8,0	195	37	7 11/16	1 7/16
05022668001	10,0	224	42	9	1 11/16

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour
05022662001 - 4013288185815

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de