


454 Šestihřanný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí,
palcový, 3/8" x 150 mm
Řada 400 s příčnou T rukojetí



Čárový kód:	4013288208163	Rozměr:	198x120x22 mm
Díl č.:	05023366001	Hmotnost:	189 g
Výrobek č.:	454 Imperial HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S přídatným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu na nástroji

Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihřanem na nástroji. Speciální zušlechťení povrchu pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023366001 - 4013288208163

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**454 Šestihřanný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí,
palcový, 3/8" x 150 mm
Řada 400 s příčnou T rukojetí**



Ergonomická dvoukomponentní příčná rukojeť



Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem




Držení šroubu s vnitřním šestihranem na špičce náradí je zajištěno kuličkou s pružinou. To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.

Druhé rameno



Krátké rameno vystupující bokem z rukojeti umožňuje přenos extrémně vysokých točivých momentů, zatímco dlouhé rameno se využívá jako páka.

Vysoké utahovací momenty



Polohou ruky, při které je osa čepice vedena v prodloužení osy předloktí, lze dosahovat zvláště vysokých krouticích momentů.

Antikorozní ochrana a přesné zalícování



Díky speciálnímu zušlechťení povrchu získávají čepice vysokou antikorozní ochranu. Zároveň je zajištěno optimální přesné zalícování v šroubu.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Vyhledávač náradí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023366001 - 4013288208163

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí,
 palcový, 3/8" x 150 mm
 Řada 400 s příčnou T rukojetí



Další varianty této skupiny produktů:



inch



mm



mm



mm



mm



inch

	inch	mm	mm	mm	mm	inch
05023359001	1/8	150	15	38	77	6
05023360001	9/64	150	15	38	77	6
05023361001	5/32"	150	15	38	77	6
05023362001	3/16"	150	20	49	99	6
05023363001	7/32"	150	20	49	99	6
05023364001	1/4	150	20	49	99	6
05023365001	5/16	150	20	49	99	6
05023366001	3/8"	150	20	49	99	6

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
 05023366001 - 4013288208163

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzeter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de