



Čárový kód:	4013288185280	Rozměr:	108x5x5 mm
Díl č.:	05024175001	Hmotnost:	19 g
Výrobek č.:	967 SL TORX® HF	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Kvalitní úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® S přidržovací funkcí: Šrouby jsou na obou ramenech přidržovány na nářadí svěrnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením podle velikosti.



Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024175001 - 4013288185280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče TORX®

Profil TORX® HF



S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®




V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním








Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřijemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení nářadí.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Další varianty této skupiny produktů:

					
		mm	mm	inch	inch
05024170001	TX 8	76	16	3	5/8
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4	21/32
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_sl_torx_hf.html

Wera - 967 SL TORX® HF
05024175001 - 4013288185280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de