



Čárový kód:	4013288172679	Rozměr:	77x18x4 mm
Díl č.:	05024350001	Hmotnost:	7 g
Výrobek č.:	967 SPKL TORX® BO Multicolour	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)
- S kulovou hlavou TORX® na dlouhém ramenu
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- Otěruvzdorné označení rukojeti
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Úhlový klíč Wera s opláštěním bužírkou na ochranu prstů. Díky tomu ergonomická a příjemná rukojeť i při nízkých teplotách. Na jedné straně profil TORX® BO: Díra v bitu a čep v šroubu TORX® s dírou zabraňuje nedovolenému povolení. Bezpečnostní šroubování Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_spkl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® BO Multicolour
05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče TORX®

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním




Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX® a TORX® s čepem (BO = díra)



Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřijemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení náradí.

TORX® BO



Konstruován, aby zamezil nedovolenému povolování bezpečnostních šroubení. Aby nebylo možné používat "běžné" náradí TORX®, jsou šrouby ve svém funkčním profilu vybaveny vyčnívajícím čepem. Ten se zachytí v otvoru náradí TORX® BO a bezpečnostní šroubení lze povolit. Takové bezpečnostní šrouby jsou například v mnoha elektrických přístrojích, které mohou demontovat a opravovat výhradně vyškolení kvalifikovaní pracovníci.

TORX® s kulovou hlavou




Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy náradí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_spkl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® BO Multicolour
05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče TORX®

Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



inch



inch

05024350001 ¹⁾	TX 8	76	16	3	5/8
05024351001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8	5/8
05024352001 ²⁾	TX 10	85	17	3 3/8	21/32
05024353001	TX 15	90	18	3 1/2	23/32
05024354001	TX 20	96	19	3 3/4	3/4
05024355001	TX 25	104	21	4 1/8	27/32
05024356001	TX 27	112	22	4 7/16	29/32
05024357001	TX 30	122	24	4 13/16	1
05024358001	TX 40	132	27	5 3/16	1 1/16

1) Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

2) Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_spkl_torx_bo_multicolour.html

Wera - 967 SPKL TORX® B0 Multicolour
05024350001 - 4013288172679

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de