

## Řada indikátorů utahovacího momentu



<b>Čárový kód:</b>	4013288093394	<b>Rozměr:</b>	170x37x37 mm
<b>Díl č.:</b>	05028041001	<b>Hmotnost:</b>	116 g
<b>Výrobek č.:</b>	300 IP	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Indikátor utahovacího momentu s pevně nastaveným utahovacím momentem chráněným proti manipulaci
- Při dosažení nastaveného utahovacího momentu lze zřetelně slyšet a cítit klapnutí
- Nelze měnit a je opatřen ochranou proti manipulaci
- Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů
- Vícekomponentní rukojeť Kraffform pro rychlé a ergonomické šroubování

Momentový šroubovák Wera s pevným utahovacím momentem na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. S ochranou proti manipulaci. Štíhlá šestihránná čepel. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraffform pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.

### Weblink


[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028041001 - 4013288093394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Řada indikátorů utahovacího momentu

### Indikátory utahovacího momentu



Indikátory utahovacího momentu Wera jsou z výroby nastaveny na hodnoty doporučené výrobcí nástrojů z tvrdokovu. Tyto utahovací momenty se vztahují na šrouby TORX®, TORX PLUS® a šrouby s vnitřním šestihranem podle příslušné velikosti. Indikátory utahovacího momentu zajišťují bezpečné šroubové spoje s možností snadného povolení. Přesnost:  $\pm 10\%$

### Na těžko přístupné šrouby



Štíhlé, na 4 mm zeštíhlené šestihranné čepele na těžko přístupné šrouby.

### Ochrana před manipulací



Nelze měnit a je chráněno před manipulací.

### Slyšitelné a citelné přeskočení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Rukojeť Kraftform



Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké rychlosti při práci a na ochranu dlaní.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028041001 - 4013288093394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Řada indikátorů utahovacího momentu

Další varianty této skupiny produktů:



		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05028040001	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16
<b>05028041001</b>	<b>7 IP</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16</b>
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028041001 - 4013288093394

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de