

Řada ESD



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288194763 | Rozměr: | 138x19x19 mm |
| Díl č.: | 05030108001 | Hmotnost: | 12 g |
| Výrobek č.: | 1578 A ESD Micro | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

**Weblink**
https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
 05030108001 - 4013288194763

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.








Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030108001 - 4013288194763

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  inch |  inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 05030099001 | 0,16 | 0,8 | 40 | 97 | 2,0 | 1/32 | 1 9/16 |
| 05030101001 | 0,23 | 1,5 | 40 | 97 | 2,0 | 1/16 | 1 9/16 |
| 05030100001 | 0,25 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05 | 1 9/16 |
| 05030102001 | 0,30 | 1,8 | 60 | 97 | 2,0 | 0,07 | 2 3/8 |
| 05030108001 | 0,35 | 2,5 | 40 | 97 | 2,5 | 3/32 | 1 9/16 |
| 05030103001 | 0,40 | 2,0 | 60 | 97 | 2,5 | 5/64 | 2 3/8 |
| 05030104001 | 0,40 | 2,5 | 80 | 97 | 2,5 | 3/32 | 3 1/8 |
| 05030105001 | 0,50 | 3,0 | 80 | 97 | 3,0 | 1/8 | 3 1/8 |
| 05030106001 | 0,60 | 3,5 | 80 | 97 | 4,0 | 9/64 | 3 1/8 |
| 05030107001 | 0,80 | 4,0 | 80 | 97 | 4,0 | 5/32 | 3 1/8 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_esd_micro.html

Wera - 1578 A ESD Micro
05030108001 - 4013288194763

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de