



<b>Čárový kód:</b>	4013288194749	<b>Rozměr:</b>	140x19x19 mm
<b>Díl č.:</b>	05030119001	<b>Hmotnost:</b>	13 g
<b>Výrobek č.:</b>	1550 PH ESD Micro	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Křížový šroubovák Kraftform Micro na šrouby s křížovou drážkou Phillips-Recess
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor náradí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030119001 - 4013288194749

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.






Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

Wera - 1550 PH ESD Micro  
05030119001 - 4013288194749

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Další varianty této skupiny produktů:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030118001 <sup>1),2)</sup>	PH 00	40	97	1,8/2,5	1 9/16
05030117001 <sup>1),2)</sup>	PH 000	40	97	1,5/2,5	1 9/16
05030110001 <sup>2)</sup>	PH 00	60	97	1,8/2,5	2 3/8
<b>05030119001<sup>3)</sup></b>	<b>PH 0</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>3,0</b>	<b>1 9/16</b>
05030111001 <sup>3)</sup>	PH 0	60	97	3,0	2 3/8
05030112001	PH 1	80	97	4,0	3 1/8

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm

3) Velikost 0 dle J.CIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1550\\_ph\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_ph_esd_micro.html)

 Wera - 1550 PH ESD Micro  
 05030119001 - 4013288194749

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de