

Řada ESD



Čárový kód:	4013288113900	Rozměr:	260x205x55 mm
Díl č.:	05030170001	Hmotnost:	408 g
Výrobek č.:	1578 A/6	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sada šroubováků Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeti Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Sada šroubováků Wera Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

**Weblink**
https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
 05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD


Sada obsahuje:

1550 PH ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro, PH 0 x 60 mm

	05030111001 ¹⁾	1x PH 0 x 60 mm
	05030112001	1x PH 1 x 80 mm

1) Velikost 0 dle JICIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.25 x 1.2 x 40 mm

	05030100001	1x 0.25 x 1.2 x 40 mm
	05030101001	1x 0.23 x 1.5 x 40 mm
	05030102001	1x 0.30 x 1.8 x 60 mm
	05030104001	1x 0.40 x 2.5 x 80 mm

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1578_a_6.html

Wera - 1578 A/6
05030170001 - 4013288113900

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de