


Řada ESD



Čárový kód:	4013288194787	Rozměr:	250x205x50 mm
Díl č.:	05030180001	Hmotnost:	341 g
Výrobek č.:	1550/6 ESD	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9 \Omega$
- Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Vícekomponentní rukojeti Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků

Sada šroubováků Wera Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.

**Weblink**
https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html


Wera - 1550/6 ESD
 05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD


Sada obsahuje:

1550 PH ESD Křížové šroubováky Kraftform Micro, PH 000 x 40 mm


	05030117001 ^{1),2)}	1x	PH 000 x 40 mm
	05030118001 ^{1),2)}	1x	PH 00 x 40 mm
	05030119001 ³⁾	1x	PH 0 x 40 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby
 2) Čepel je na výstupní straně osoustružena na jmenovitou délku 10 mm
 3) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

1578 A ESD Ploché šroubováky Kraftform Micro, 0.35 x 2.5 x 40 mm


	05030108001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm
---	-------------	----	--------------------

1567 Šroubováky IPR TORX PLUS® ESD, 1 IPR x 40 mm

	05030135001 ¹⁾	1x	1 IPR x 40 mm
---	---------------------------	----	---------------

1) Bez otvoru

1572 ESD Šroubováky Microstix® Kraftform Micro, m x 40 mm

	05030080001	1x	m x 40 mm
---	-------------	----	-----------

Produkty Wera ESD




Při šroubování elektronických komponentů (jako např. ve smartphonech a tabletových PC) nesmí docházet k elektrostatickému vybíjení, protože toto může vést k poškození těchto zařízení. Proto je elektrostaticky zajištěné šroubovací nářadí nenahraditelné.




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Přesná zóna



Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Weblink


https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
 05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Řada ESD

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepele nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1550_6_esd.html

Wera - 1550/6 ESD
05030180001 - 4013288194787

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de