826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor, 1/4" x 146 mm

Kraftform Kompakt Turbo

Čárový kód:	4013288214591	**Rozměr:**	150x60x45 mm
Díl č.:	05057480001	**Hmotnost:**	230 g
Výrobek č.:	826 T Kraftform Turbo	**Země původu:**	CZ
		Celní tarif č.:	84661038

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.

Weblink
https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychlé šroubování



Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování obzvláště pro jednoduché šroubové spoje - bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo

Funkci Turbo lze v případě potřeby jednoduše aktivovat stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem, např. u šroubových spojů do dřeva a také pro jemné seřízení.

Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných čepelí

Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity ¼".

Rapid-in a self-lock

Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out

K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Chuck-all

Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity ¼" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Další varianty této skupiny produktů:

	inch	mm
05057480001	1/4"	146

Weblink
https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_826_t_kraftform_turbo.html

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de