

Rychloupínací držák Rapidaptor



Čárový kód:	4013288111487	Rozměr:	50x15x15 mm
Díl č.:	05071100001	Hmotnost:	27 g
Výrobek č.:	3888/4/1 K	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	84661038

- Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Nerezová ocel nedává cizí rzi žádnou šanci
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

Univerzální držák pro upnutí bitů s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173). Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. Technologie Rapidaptor umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrem. Vyjmutí bitu se provádí jednoduchým posunutím směrem dopředu - pro bleskovou výměnu bitů, také jen jednou rukou. Šestihran 1/4", vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychloupínací držák Rapidaptor

Cizí rez




Nerezová ocel nekoroduje. Pokud se prvky nebo šrouby z nerezové oceli zpracovávají nářadím vyrobeným z běžné oceli, může na nich ulpívat otěr z konvenčního nářadí a rezivět. Tato takzvaná cizí rez může kromě zhoršení optických vlastností způsobovat také poškození konstrukce, které může mít za následek vysoké náklady na opravy. Použitím nářadí z nerezové oceli lze zabránit otěru, který je příčinou cizí rzi.

Držák Rapidaptor z nerezové oceli




Je-li vyroben z nerezové oceli, je pak zabráněno nevzhledné cizí rzi při šroubování nerezové oceli. Kromě toho nabízí všechny přednosti technologie Rapidaptor.

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrům. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out




K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použit lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklop.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Weblink



https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychloupínací držák Rapidaptor

Další varianty této skupiny produktů:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
05071100001	1/4"	50	2	1/4"	15,0

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de