



Čárový kód:	4013288202574	Rozměr:	165x60x10 mm
Díl č.:	05073073001	Hmotnost:	42 g
Výrobek č.:	867/4 Z TORX® B0 SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX® s pojistným kolíkem
- Bity TORX® s dírou na straně profilu
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

Vysoce kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX®. Nepřípustnému uvolnění brání díra v bitu a čep ve šroubu TORX® B0. Bezpečnostní šroubové spoje. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo_sb.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073073001 - 4013288202574

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem SB, TX 40 x 70 mm, 2 dílný

Bity na šrouby TORX® B0



Sada obsahuje:

867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 40 x 70 mm



05060146001

2x TX 40 x 70 mm



TORX® B0



Konstruován, aby zamezil nedovolenému povolování bezpečnostních šroubení. Aby nebylo možné používat "běžné" nářadí TORX®, jsou šrouby ve svém funkčním profilu vybaveny vyčnívajícím čepem. Ten se zachytí v otvoru nářadí TORX® B0 a bezpečnostní šroubení lze povolit. Takové bezpečnostní šrouby jsou například v mnoha elektrických přístrojích, které mohou demontovat a opravovat výhradně vyškolení kvalifikovaní pracovníci.

Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_tamper-proof_torx_bo_screws_with_safety_pin_867_4_z_torx_bo_sb.html

Wera - 867/4 Z TORX® B0 SB
05073073001 - 4013288202574

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de