



| | | | |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288169662 | Rozměr: | 157x100x32 mm |
| Díl č.: | 05073671001 | Hmotnost: | 199 g |
| Výrobek č.: | Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Rukojeť z materiálu s elektrickým povrchovým odporem $\leq 10^9$ ohmů
- Systém rukojeti/výměnných čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí
- Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou pro bleskové šroubování
- Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor $\leq 10^9$ ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunete do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posunete pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html



Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Řada ESD

Sada obsahuje:

1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD, 97 mm



| | | |
|---|-------------|----------|
|  | 05300004001 | 1x 97 mm |
|  | | |

851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 00 x 44 mm



| | | |
|---|---------------------------|------------------|
|  | 05135270001 ¹⁾ | 1x PH 00 x 44 mm |
|  | 05135272001 ²⁾ | 1x PH 0 x 44 mm |
| | 05135276001 ¹⁾ | 1x PH 1 x 44 mm |

1) Optimalizované na asijské PH šrouby
2) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná



867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05135220001 | 1x TX 1 x 44 mm |
|  | 05135221001 | 1x TX 2 x 44 mm |
| | 05135222001 | 1x TX 3 x 44 mm |
| | 05345352001 | 1x TX 4 x 44 mm |
| | 05345351001 | 1x TX 5 x 44 mm |
| | 05345350001 | 1x TX 6 x 44 mm |



867/9 C IP Bity TORX PLUS®, 1 IP x 44 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05135230001 | 1x 1 IP x 44 mm |
|  | 05135231001 | 1x 2 IP x 44 mm |
| | 05135232001 | 1x 3 IP x 44 mm |
| | 05326310001 | 1x 4 IP x 44 mm |



840/9 C Bity Hex-Plus, 1.5 x 44 mm

| | | |
|---|-------------|----------------|
|  | 05135268001 | 1x 1.5 x 44 mm |
|  | 05135269001 | 1x 2 x 44 mm |

800/9 C Bity, 0.23 x 1.5 x 44 mm

| | | |
|---|-------------|-----------------------|
|  | 05135265001 | 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm |
|  | 05135266001 | 1x 0.40 x 2 x 44 mm |
| | 05135267001 | 1x 0.50 x 3 x 44 mm |

867/9 Bity IPR TORX PLUS®, 1 IPR x 44 mm

| | | |
|---|---------------------------|------------------|
|  | 05060380001 ¹⁾ | 1x 1 IPR x 44 mm |
|  | | |

1) Bez otvoru

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Produkty Wera ESD



Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástrojů zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_20_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1
05073671001 - 4013288169662

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de