

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288102898	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074711001	Hmotnost:	180 g
Výrobek č.:	7400 inch	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform s rychlovýměnným držákem bitů Rapidaptor
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Signál pro uvolnění při dosažení nastavené hodnoty
- Numerický ukazatel hodnot utahovacích momentů

Momentový šroubovák Wera. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_inch.html

Wera - 7400 inch
05074711001 - 4013288102898

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 (2,5-29,0 in. lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 x 11-29 in. lbs.

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Lupa k nasunutí



Výrobky 7430, 7431 a 7432 se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasounout na stupnici. Tím se zlepší odčitelnost stupnice.

Přesnost



Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Neomezený povolovací moment





Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskové rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	inch	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm	inch	
	05074710001	7445	1/4	2,5-11,5	0,5	105	155	6
	05074711001	7446	1/4	11,0-29,0	1,0	105	155	6

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_inch.html

Wera - 7400 inch

05074711001 - 4013288102898

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de