


Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288179166	Rozměr:	155x37x37 mm
Díl č.:	05074782001	Hmotnost:	122 g
Výrobek č.:	7400 ESD	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýmenného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
05074782001 - 4013288179166

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm
Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Nastavitelné momentové nářadí

Produkty Wera ESD

Jednoduché nastavení

Dobrá čitelnost



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživateli získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Požadavky na odpor šroubovacích nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.


Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Lupa k nasunutí

Přesnost

Neomezený povolovací moment

Variabilní použití



Výrobky 7430, 7431 a 7432 se dodávají s lupou. Tuto lupu můžete nasunout na stupnici. Tím se zlepší odčitelnost stupnice.

Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Neomezený povolovací moment k povolení uvíznutých šroubů.

Variabilní vzhledem k bleskové rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	
	05074780001 ¹⁾	7430 ESD	1/4	0,10-0,34	0,015	89	142	5 7/16
	05074782001¹⁾	7431 ESD	1/4	0,30-1,00	0,05	89	142	5 7/16
	05074784001 ¹⁾	7432 ESD	1/4	0,90-1,50	0,05	89	142	5 7/16
	05074730001	7440 ESD	1/4	0,3-1,2	0,05	105	155	6
	05074731001	7441 ESD	1/4	1,2-3,0	0,10	105	155	6

¹⁾ Součástí je nasaditelná lupa, umožňující lepší čitelnost stupnice.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400_esd.html

Wera - 7400 ESD
 05074782001 - 4013288179166

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de