

Řada 7400 ESD - momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm


Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Čárový kód:	4013288179210	Rozměr:	170x40x40 mm
Díl č.:	05074820001	Hmotnost:	122 g
Výrobek č.:	7400 ESD pre-set, 89 mm	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Z výroby pevně přednastavený a nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu $\leq 10^9 \Omega$
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může měnit v rámci rozsahu měření pomocí speciálního nástroje (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů. Technologie rychlé výměny Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).
Vezměte na vědomí: 1 Ncm = 0,01 Nm.



ESD
TOOL



TORQUE
TOOL



KRAFTFORM
ERGONOMICS



ANTI
ROLL-OFF



PRE-SET



RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada 7400 ESD - momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Přednastavené, nastavitelné momentové šroubováky



Momentový šroubovák Wera. S pevně přednastaveným utahovacím momentem na nejmenší hodnotu na stupnici. Pro všechny práce, u kterých je vyžadován konstantní utahovací moment a opakovaná přesnost. Hodnota utahovacího momentu se může pomocí speciálního nástroje měnit v rámci rozsahu měření (rekalibrační sada, objednávka pod kódem 05137003001). Poté zkontrolujte nastavenou hodnotu běžným zkušebním přístrojem utahovacích momentů.

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je $\leq 10^9$ Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrům. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210







Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada 7400 ESD - momentové šroubováky Kraftform, přednastavené, nastavitelné (0,1-1,5 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm, 7450 ESD x 0,1 Nm x 0,1-0,34 Nm

Momentové šroubováky řady Kraftform 7400, s pevně přednastavenou hodnotou měření



Další varianty této skupiny produktů:

	art. no.	 inch	 Nm	 Nm	 mm	 mm	 inch
	05074820001	7450 ESD	0,1	0,1-0,34	89	133	5 1/4
	05074822001	7451 ESD	0,3	0,3-1,0	89	133	5 1/4
	05074824001	7452 ESD	0,9	0,9-1,5	89	133	5 1/4

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_esd_pre-set_89_mm.html

Wera - 7400 ESD pre-set, 89 mm
05074820001 - 4013288179210

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de