

# Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x 40-200 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



<b>Čárový kód:</b>	4013288193803	<b>Rozměr:</b>	505x60x60 mm
<b>Díl č.:</b>	05075654001	<b>Hmotnost:</b>	1264 g
<b>Výrobek č.:</b>	Click-Torque X 4	<b>Země původu:</b>	TW
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- S rozsahem: 40-200 Nm; přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava i se čtyřhranem 14x18 mm pro upnutí příslušných nástrčných dílů.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html)

Wera - Click-Torque X 4  
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x

40-200 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje




Řada momentových klíčů Click-Torque

Připojovací rozměr 14x18 mm

Přesně

Jednoduše a bezpečně



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 14x18 mm

Přesnost činí  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Jednoduché nastavení

Uvolňovací mechanismus

Pro utahování doprava a doleva

Robustní modely




Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.

Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí.

Další varianty této skupiny produktů:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075654001	14x18	40-200	1,0	30-146	480	140	47	32	26	18	5	1	1	1
		0		6						57/64"	33/64"	27/32"	17/64"	1/32"

Webink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html)

Wera - Click-Torque X 4

05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Momentové klíče Click-Torque X 4 pro nástrčné nástroje, 40-200 Nm, 14x18 x  
40-200 Nm  
Nastavitelné momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_4.html)

Wera - Click-Torque X 4  
05075654001 - 4013288193803

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)