

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm
Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Čárový kód:	4013288206183	Rozměr:	360x50x50 mm
Díl č.:	05075672001	Hmotnost:	546 g
Výrobek č.:	Click-Torque XP 3	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Přednastavený Click-utahovací momentový klíč v nezaměnitelném designu společnosti Wera
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- Přednastavený utahovací moment může být v rámci měřicího rozsahu změněn ve zkušební laboratoři
- S rozsahem: 15-100 Nm; Přesnost $\pm 2\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S upnutím s vnitřním čtyřhranem (9x12 mm) pro vyměnitelné nástrčné nářadí; pravé a levé dotahování

Utahovací momentový klíč s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování. Hodnota utahovacího momentu může být změněna v rámci měřicího rozsahu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Díky upnutí s vnitřním čtyřhranem pro vyměnitelné nástrčné nářadí je vhodný pro pravé a levé dotahování. Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu kroutícího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100 Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm
Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Řada momentových klíčů Click-Torque



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

Přednastavený Click-utahovací momentový klíč



Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

Připojovací rozměr 9x12 mm



S upnutím pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm.

Přesně




Přesnost činí $\pm 2\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Pro utahování doprava a doleva




Momentové klíče pro nástrčné nástroje jsou vhodné pro utahování doprava i doleva.

Robustní modely



Velmi robustní provedení s ergonomickou dvoukomponentní rukojetí.

Individuální nastavení



Utahovací momentové klíče Click-Torque XP jsou dodávány s přednastavenou hodnotou utahovacího momentu. Toto nářadí je ideální pro veškerá použití, u kterých je zapotřebí konstantně stejný utahovací moment a u kterých je požadována přesnost opakování.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3
05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Přednastavené momentové klíče Click-Torque XP 3 pro nástrčné nástroje, 15-100

Nm, 15 Nm, 9x12 x 15,0 Nm x 15-100 Nm

Přednastavené momentové klíče Click-Torque pro nástrčné nástroje



Další varianty této skupiny produktů:



		Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075672001	9x12	15,0	15-10 0	11-74	332	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"
05075672010 ¹⁾	9x12	15,0	15-100	11-74	332	137	35	24	20	13 5/64"	5 25/64"	1 3/8"	15/16"	25/32"

¹⁾ Odlišné přednastavení na požadovanou hodnotu krouticího momentu v rámci daného měřicího rozsahu je možné na dotaz.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_xp_3.html

Wera - Click-Torque XP 3

05075672001 - 4013288206183

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de