

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 dílný

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Čárový kód: 4013288207609
Díl č.: 05075680001
Výrobek č.: Click-Torque C 3 Set 1

Rozměr: 545x132x95 mm
Hmotnost: 3436 g
Země původu: CZ
Celní tarif č.: 82041200

- 13-dílná sada šroubovacího nářadí pro použití s kontrolou utahovacího momentu
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
- Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)
- Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro
- 1/2"-čtyřhran. S rozsahem: 80-400 Nm; Přesnost $\pm 3\%$ podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Klick-sada utahovacího momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera. Velmi robustní provedení s vysokou přesností v souladu s DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadaných hodnot. Slyšitelné a citelné zapadnutí při dosažení stupnicových hodnot usnadňuje navíc bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanika zaručuje dobře slyšitelný a citelný signál vypnutí při dosažení nastaveného utahovacího momentu. Pro pravé dotahování a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Utahovací momentový klíč a příslušenství kompatibilní s utahovacím momentovým klíčem jsou zabaleny extrémně skladným způsobem v robustním, k povrchům šetrném textilním boxu. Obsaženy jsou: Click-Torque C 3, 1/2", 40 - 200 Nm, 4 ořechy s 1/2" přípojovacím rozměrem, 7 Hex-Plus bitů s vnitřním šestihranem a bity TORX PLUS® prodloužení.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13 dílný




Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

Sada obsahuje:


Momentové klíče Click-Torque C 3 s přepínací ráčnou, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------


8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2", 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm


8767 C HF TORX® zástrčný nástavec Zyklop, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2", TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/2", 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Řada momentových klíčů Click-Torque

Přesně

Jednoduše a bezpečně

Jednoduché nastavení



Click-Torque
40-200 Nm

Click-sada momentového klíče v nezaměnitelném designu společnosti Wera.


utahovacího klíče v designu



±3 %

DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Přesnost činí ±3 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Weblink


https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem




Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na bitový nástavec je zajištěno pružící kuličkou na bitu. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Bitové nástavce s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

V robustním textilním pouzdru



Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de