



<b>Čárový kód:</b>	4013288122957	<b>Rozměr:</b>	285x210x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05347777001	<b>Hmotnost:</b>	632 g
<b>Výrobek č.:</b>	160 i/168 i/6 Rack	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi a přesnost

6dílná sada šroubováků s jednotlivě zkoušenými izolovanými šroubováky podle IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Rukojeť Krafftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Částečně profil Lasertip: špička se pevně zakousne do hlavy šroubu a zabrání vyklouznutí. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Včetně 1 držáku.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_krafftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6 Rack.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html)


Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Wera Krafftform Plus – řada 100 VDE

Sada obsahuje:

162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák, PH 1 x 80 mm


	05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0,6 x 3,5 x 100 mm

	05006110001 <sup>1)</sup>	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) není Lasertip

168 i VDE izolovaný čtyřhranný šroubovák, # 1 x 80 mm

	05004780001	1x	# 1 x 80 mm
	05004781001	1x	# 2 x 100 mm

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Soupravy Krafftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

Lasertip



Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Zpracování laserem přináší tvrdost stop až 1000 HV 0,3. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_krafftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_krafftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE

Redukovaná přitlačná síla



Wera Lasertip snižuje potřebnou přitlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_160\\_i\\_168\\_i\\_6\\_rack.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html)

Wera - 160 i/168 i/6 Rack  
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de